



[ 2019. 11. 7.] [ 2019 - 473 , 2019. 9. 4., ]

( ), 044 - 201 - 4992

- 1 ( ) 가  
 ,
- 2 ( )  
 1. 「 」 4 ( " " ) KS F ISO 1182( ) ,가 20 가 가  
 20K ( , 20 1  
 ), 가 30% .  
 2. KS F 2271( ) 가 ,  
 9 .
- 3 ( )  
 1. KS F ISO 5660 - 1[ - , - 1 : ( ) ] 가 10 8MJ/m<sup>2</sup> , 10 10 200kW/m<sup>2</sup> , 10 가 , ( 가 , ) .  
 2. KS F 2271 가 , 9 .
- 4 ( ) 「 .  
 」 24 2 12.5mm  
 , KS F 2257 - 1( ) 15 가 120K .  
 1. KS F ISO 5660 - 1 가 5 8MJ/m<sup>2</sup> , 5 10 200kW/m<sup>2</sup> , 5 가 ( ) ) , .  
 2. KS F 2271 가 , 9 .  
 3. 2 , 180 , (鍍金) (塗裝) 0.5 .
- 5 ( ) 2 KS F ISO 1182

1.

2.

3

3.

3

4

KS F ISO 5660 - 1

1.

2.

가

3

(外氣)

3

3.

4. 가

50kW/m<sup>2</sup>

2

4

KS F 2271 가

1.

가

2

(外氣)

2

2.

가

2

3.

6 (

)

가

1

1.

25

2.

(KS A 17025)

ISO/IEC 17025

7 (

)

「

」

24

5

1

"

"

([ 1] "

" )

400mm

1.

KS F 3504( )

12.5mm

2.

KS L 5509( )

6mm

KS L 5114(

) 6mm

3.

KS L 9102( )

2

4.

KS F 2257 - 8( )

15

가 120K

1

61

2

1

3

5

22

---

8 ( ) 「 . 」 ( 334 )  
2019 1 1 3 ( 3 12 31 )

< 2019 - 473 ,2019.9.4.>  
2019 11 7 .